# Rapport d'étude

# « Entraînement d'un réseau de neurone YOLO pour la détection de petits objets 3D dans des images »

**Exploitation sur carte Raspberry Pi 4** 

Version 2.1

Jean-Luc CHARLES Consultant IA/Data processing

version 2.1 du 10 janvier 2025

# HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Édition	Révision	Date	Modification	Visa
1	0	2024-12-02	Version initiale	
2	0	2024-12-17	Version caméra grand angle sur Thymio + 200 images	
2	1	2025-01-10	Mise à jour COPIL du 6 janvier 2025	

# **Table des matières**

1 Contexte de l'étude	5
1.1 Objectifs de l'étude	5
Étude préliminaire	
Étude consolidée	6
2 Préparation du jeu de données	7
2.1 Création des images	
2.2 Annotation des images sur le site Roboflow	
3 Entraînement du réseau de neurones YOLO	
3.1 Choix des versions du réseau de neurones	
3.2 Création de l'Environnement Virtuel Python (EVP)	
3.3 Choix des méta-paramètres d'entraînement	
·	
4 Entraînement des réseaux YOLO, résultats	
4.1 Environnement de calcul	
4.2 Résultats des entraînements, comparaison  Temps d'inférence	
Précision des réseaux entraînés	
4.3 Conclusion	
5 Exploitation sur RPi4 des réseaux YOLO entraînés	19
5.1 Préparation de la carte SD pour la RPi4	
5.2 Configuration de la carte RPi4	
Création de l'Environnement Virtuel Python (EVP) vision	
Installation des modules Python dans l'EVP vision activé	
Point d'accès WiFi	20
5.3 Exploitation du réseau YOLO sur RPi4 depuis le bureau à distance	
Le bureau à distance avec le client RealVNC	
Se positionner dans le dossier de travail « UCIA/UCIA_ObjectDetection/ »	
Programme detect_camera-1.py : détection des objets, rendu graphique N&B	
Programme detect_camera-2.py : détection des objets, rendu graphique coule	
Choix des entraînements du réseau YOLO à exploiter	
5.4 Exploitation du réseau YOLO sur RPi4 avec un navigateur	
Arrêt (shutdown) de la carte RPi4 depuis le navigateur WEB	
6 Conclusions	27
7 Glossaire	
8 Annexes	
8.1 Première utilisation des poids du réseau au format NCNN	
take_image.py	
8.3 Programmes Python d'entraînement	
train_YOLOv8.py	
train_YOLO11.py	
eval_YOLOv8n.py	
eval_YOLOv11.py	
process_results.py	
8.4 Fichiers résultats	
results_yolov8n_V2.txt :results_yolov8s V2.txt :	
results_yolo11n_V2.txt	

results_yolo11s_V2.txt	39
9 Références	40
Index des figures	
Figure 1: Dispositif de prise d'images de l'étude V1.0	5
Figure 2: Dispositif de prise d'image version V2.0	
Figure 3: Création des images d'entraînement de l'étude V2.0	7
Figure 4: Exemples d'images d'entraînement	7
Figure 5: L'interface web du site Roboflow pour annoter les images	8
Figure 6: Le jeu de données créé sur Roboflow	9
Figure 7: Le réseau de neurones YOLO sur le site web Ultralytics	10
Figure 8: Différentes versions du réseau YOLO11	11
Figure 9: Arborescence du projet	13
Figure 10: Exemple d'image de validation du réseau YOLO entraîné	14
Figure 11: Statistiques d'entraînement du réseau YOLO	15
Figure 12: Flash de la carte micro SD pour la PRi4	18
Figure 13: Terminal de lancement du programme inf_camera-1.py	20
Figure 14: Fenêtre graphique d'affichage des objets détectés	20
Figure 15: Message du module ultralytics pour la première utilisation du format ncnn	21
Figure 16: Terminal de lancement du programme inf_camera-2.py	22
Figure 17: Fenêtre graphique d'affichage des objets détectés	22
Index des tableaux	
Tableau 1: Tableau des plages de valeurs des méta-paramètres d'entraînement	12
Tableau 2: Tableau des paramètres d'entraînement	12
Tableau 3: Temps moyen d'inférence des réseaux yolov8 et yolo11 (PC entraînement)	15
Tableau 4: Évaluation des entraînements du réseau yolov8n	31
Tableau 5: Évaluation des entraînement du réseau yolov8s	
Tableau 6: Évaluation des entraînement du réseau yolov11n	
Tableau 7: Évaluation des entraînement du réseau volo11s	34

#### 1 Contexte de l'étude

Depuis janvier 2023 l'association « la ligue de l'enseignement » coordonne le le projet UCIA (Usages et Consciences Des Intelligences Artificielles). Dans le cadre de ce projet, un kit pédagogique doit être créé incluant notamment un robot IA Open Source et Open Hardware dont l'utilisation doit permettre d'encourager un regard critique sur l'Intelligence Artificielle.

Le document UCIA\_Cahier des charges 11-2024.pdf précise le fonctionnement attendu du robot support des fonctionnalités IA. Trois niveaux sont décrits dans le cahier des charges UCIA: dans le cadre de cette étude II s'agit de consolider le développement des composants logiciels du jalon Niveau 0 pour le mode chasseur trésor (page 8 à 11).

# 1.1 Objectifs de l'étude

Pour répondre aux besoins exprimés dans le cahier des charges UCIA pour le « jalon Niveau 0 pour le mode chasseur trésor » mentionné ci-dessus, les objectifs de l'étude sont :

- Consolider la procédure d'entraînement d'un réseau de la famille YOLO, avec une banque de données d'environ 200 images prises avec la caméra Raspberry « grand angle ».
- 2. Exploiter sur la carte RPi4 munie d'une caméra RPi2, la meilleure version du réseau de neurones de la famille YOLO entraîné à détecter trois types d'objets (sphère, cube, étoile) situés en face du robot portant la caméra, dans un rayon de 5 à 45 cm.
- 3. Développer les outils et procédures permettant l'exploitation à distance du réseau YOLO, avec un ordinateur connecté en WiFi avec la carte RPi4.
- 4. Développer un prototype Python de programmes permettant de piloter le robot Thymio par la détection d'un objet obtenue avec un réseau YOLO entraîné.

# Étude préliminaire

L'étude préliminaire utilise la caméra standard « Raspberry Camera V2 » posée sur un pied. 62 images ont été prises pour l'entraînement des réseaux de neurones.

La figure 1 illustre le dispositif de prise d'images.

La méthodologie et les résultats de l'étude préliminaire sont décrits dans le document :

UCIA-IA-DetectionOBJ\_V1.1.pdf.



Figure 1: Dispositif de prise d'images de l'étude V1.0.

#### Étude consolidée

Pour l'étude consolidée, les images des objets 3D sont réalisées avec l'environnement préconisé par le CDC UCIA :

- · caméra Raspberry « Grand angle »,
- carte RPi4 disposée sur le robot Thymio grâce au support plexiglas spécialement conçu dans le cadre du projet UCIA.

La figure 2 illustre le dispositif utilisé pour l'étude V2.0.




Figure 2: Dispositif de prise d'image version V2.0.

Le présent document **UCIA-IA-DetectionOBJ\_V2.1.pdf** décrit la méthodologie et les résultats de l'étude consolidée V2.0.

# 2 Préparation du jeu de données

# 2.1 Création des images

Le programme Python **take\_image.py** développé pour l'étude (code source en annexe et sur le dépôt GitHub <u>UCIA\_ObjectDetection</u>) permet de numéroter automatiquement au format **objets3D-nnn.jpg** les images des objets prises par la caméra.

On regroupe 12 objets dans chaque image (4 étoiles, 4 balles et 4 cubes) pour obtenir un nombre d'objets suffisant : avec 12 objets par images, les 200 images de l'étude V2 donnent environ 2400 objets, ce qui constitue une bonne base d'entraînement :




Figure 3: Création des images d'entraînement de l'étude V2.0.

Les exemples de la figure 4 illustrent les images réalisées avec la camérar « Grand Angle » :




Figure 4: Exemples d'images d'entraînement

Au total nous avons réalisé 200 images différentes avec les 12 objets disponibles. Les images sont ensuite téléchargées sur le site Roboflow pour réaliser l'annotation manuelle.

## 2.2 Annotation des images sur le site Roboflow

Le site Roboflow propose une interface agréable à utiliser dans un navigateur web pour réaliser la tâche d'annotation des images (voir figure 5). Les images chargées sur le site sont ensuite annotées à la main une par une.

Pour chacun des 12 objets contenus dans chaque image, il faut :

- 1. Délimiter précisément avec la souris la boîte englobante de l'objet (bounding box).
- 2. Labelliser l'objet délimité en utilisant une des classes : star, cube, ball.

Le travail d'annotation est une étape très importante pour la qualité de l'entraînement du réseau de neurones. Une fois tous les objets d'une image entourés et labellisés, on peut passer à l'image suivante.




Figure 5: L'interface web du site Roboflow pour annoter les images.

Quand toutes images sont annotées, on peut créer sur le site Roboflow des jeux de données (*datasets*), en répartissant les 200 images annotées en plusieurs jeux :

- Train set : le jeu d'images pour l'entraînement du réseau de neurones.
- **Validation set**: le jeu d'images pour évaluer les performances du réseau de neurones à différentes étapes de l'entraînement. Ces images ne sont jamais apprises par le réseau de neurones!
- Test set: un jeu d'images qu'on peut former pour mesurer les performances du réseau entraîné, indépendamment des jeux d'entraînement et de validation. Dans le cadre de l'étude on choisit de privilégier les jeux d'entraînement et de validation : des images de test supplémentaires seront crées lors de la mesure sur carte RPi4 des performances du réseau entraîné.

Avec les 200 images crées, on choisit de mettre :

- 163 images pour l'entraînement, soit un total d'environ 2000 objets cube, étoile et balle,
- 38 images (~456 objets) pour les validations utilisées pendant l'entraînement du réseau.

Les images du jeu de données sont converties en images 640 x 640 pixels en ton de gris.

La figure 6 montre le jeu de données créés sur le site Roboflow.




Figure 6: Le jeu de données créé sur Roboflow.

Une fois annoté le jeu de données sur le site Roboflow, il est téléchargé sur le PC de calcul aux formats yolov8 et yolo11 pour réaliser l'entraînement des réseaux de neurones correspondants.

#### 3 Entraînement du réseau de neurones YOLO

Le réseau de neurones YOLO (You Only Look Once) est un modèle populaire de détection d'objets et de segmentation d'images. Il a été développé par Joseph Redmon et Ali Farhadi à l'Université de Washington. Lancé en 2015, YOLO a rapidement gagné en popularité grâce à sa rapidité et à sa précision. La version YOLO8 est couramment adoptée comme version optimale de YOLO. La version actuelle est YOLO11.

Les différentes versions du réseau YOLO sont gérées sur le site WEB Ultralytics :

https://docs.ultralytics.com/fr




Figure 7: Le réseau de neurones YOLO sur le site web Ultralytics.

Extraits de la page d'accueil du site Ultralytics :

Qu'est-ce que Ultralytics YOLO et comment améliore-t-il la détection des objets?

Ultralytics YOLO est la dernière avancée de la célèbre série YOLO (You Only Look Once) pour la détection d'objets et la segmentation d'images en temps réel. Elle s'appuie sur les versions précédentes en introduisant de nouvelles fonctionnalités et des améliorations pour accroître les performances, la flexibilité et l'efficacité. YOLO prend en charge diverses tâches d'IA visionnaire telles que la détection, la segmentation, l'estimation de la pose, le suivi et la classification. Son architecture de pointe garantit une vitesse et une précision supérieures, ce qui la rend adaptée à diverses applications, y compris les appareils périphériques et les API en nuage.

#### 3.1 Choix des versions du réseau de neurones

Les versions 8 et 11 du réseau YOLO sont proposées en 4 architectures de complexité croissante :

YOLO...n → nano pour les tâches petites et légères.
 YOLO...s → small mise à niveau de nano, meilleure précision.
 YOLO...m → medium pour une utilisation à usage général.
 YOLO...I → large meilleure précision au prix d'un calcul plus lourd.
 YOLO...x → Extra-large pour une précision et des performances maximales.

La figure 8<sup>1</sup> détaille quelques caractéristiques des 5 architectures du réseau YOLO11(Source : <a href="https://learnopencv.com/yolo11/">https://learnopencv.com/yolo11/</a>) :

Model	size (pixels)	mAP <sup>val</sup> 50-95	Speed CPU ONNX (ms)	Speed T4 TensorRT10 (ms)	params (M)	FLOPs (B)
YOLO11n	640	39.5	56.1 ± 0.8	1.5 ± 0.0	2.6	6.5
YOLO11s	640	47.0	90.0 ± 1.2	2.5 ± 0.0	9.4	21.5
YOLO11m	640	51.5	183.2 ± 2.0	4.7 ± 0.1	20.1	68.0
YOLO11I	640	53.4	238.6 ± 1.4	6.2 ± 0.1	25.3	86.9
YOLO11x	640	54.7	462.8 ± 6.7	11.3 ± 0.2	56.9	194.9

Figure 8: Différentes versions du réseau YOLO11.

Vu la simplicité des objets à détecter, on choisit de se limiter aux architecture n et s susceptibles de fournir un bon score en un temps raisonnable sur une RPi4. Les architectures plus complexes m, l et x risquent de pénaliser le temps d'inférence.

Au final les réseaux candidats retenus pour l'étude sont : yolov8n, yolov8s, yolo11n et yolo11s.

# 3.2 Création de l'Environnement Virtuel Python (EVP)

L'état de l'art pour entraîner un réseau de neurones avec les modules Python consiste à créer un **Environnement Virtuel Python** (EVP), au sein duquel les modules Python sont chargés et les programmes d'entraînement sont développés et exploités.

L'EVP .vision est créé avec le module Python venv sur le PC d'entraînement :

#### python3 -m venv .vision

L'EVP . vision est ensuite activé, puis les modules Python nécessaires à l'entraînement des réseaux sont ajoutés dans l'EVP :

source .vision activate
pip install ultralytics, onnx, onnxruntime, pathlib

Page 11/40

<sup>1</sup> Source: https://learnopencv.com/yolo11/

Le module Python ultralytics utilise le mécanisme des « dépendances » pour charger à son tour tous les autres modules Python nécessaires au *machine learning* (tensorflow, torch, numpy, scipy, matplotib...).

# 3.3 Choix des méta-paramètres d'entraînement

L'entraînement supervisé d'un réseau de neurones est un processus complexe grandement facilité par l'utilisation de modules Python comme **torch** ou **tensorflow**, installés automatiquement par le module **ultralytics**. De nombreux paramètres influent sur l'entraînement, sa vitesse, la qualité du réseau entraîné obtenu....

La page <u>docs.ultralytics.com/fr/modes/train/#train-settings</u> du site Ultralytics liste ces paramètres.

Pour l'étude V2, nous retenons les méta-paramètres et les plages de valeurs présentés sur le tableau 1 :

Tableau 1: Tableau des plages de valeurs des méta-paramètres d'entraînement.

Paramètre	Description	Plage de valeurs
epochs	Nombre de répétitions du processus complet d'entraînement pour converger vers le meilleur état de réseau entraîné	20, 40, 60, 80, 100
batch	Nombre d'images fournies dans un lot d'images d'entraînement	2, 4, 8, 16, 32

Le tableau 2 donne les valeurs des autres paramètres utilisés pour les entraînements :

Tableau 2: Tableau des paramètres d'entraînement.

Paramètre	Description	Valeur
imgz	Taille des image (en pixels)	640
patience	Nombre d'époques à attendre sans amélioration des mesures de validation avant d'arrêter l'entraînement. Permet d'éviter le sur-entraînement en arrêtant le processus lorsque les performances atteignent un plateau.	100
pretrained	Détermine s'il faut utiliser un modèle pré-entraîné.	True
seed	Définit la graine aléatoire pour l'entraînement pour garantir la reproductibilité des résultats d'une exécution à l'autre avec les mêmes configurations.	1234
workers	Nombre de threads de travail pour le chargement des données.	0

Nota : des valeurs du paramètre workers autre que 0 conduisent à des anomalies de l'entraînement sur le PC d'entraînement.

# 4 Entraînement des réseaux YOLO, résultats.

#### 4.1 Environnement de calcul

La combinaison des cas d'entraînement est la suivante :

- 4 réseaux : yolov8n, yolov8s, yolov11n et yolo11s,
- 5 valeurs du paramètre batch (2, 4, 8, 16 et 32),
- 5 valeur du paramètre epochs (20, 40, 60, 80, 100)

ce qui donne  $4 \times 5 = 20$  entraînements, répétés 20 + 40 + 60 + 80 + 100 = 300 fois, soit au total 6000 calculs d'entraînement. Sur un PC portable « core i7 » un entraînement sur 163 images ton de gris prend environ ~10 secondes (fonction de la valeur des méta-paramètres), ce qui donnerait plus de 15 h de calculs pour traiter tous les cas retenus. Nous avons utilisé un PC Ubuntu avec une carte graphique « Nvidia Quadro TRX8000 » pour réduire les temps de calcul à un peu moins de 2 h.

L'arborescence du développement sur le PC de calcul est représentée sur la figure 9 :




Figure 9: Arborescence du projet.

- Dossier datasets:
   contient les jeux d'images annotées,
   téléchargés depuis le site Roboflow,
   comme expliqué chapitre 2.2 page 8.
- Dossier Training:
   contient les fichiers Python pour
  l'entraînement et le test des réseaux
   entraînés, ainsi que les principaux sous dossiers:
  - YOLO\_pretrained :
     contient les fichiers binaires au format
     pytorch des poids des réseaux YOLO
     pré-entraînés à la détection d'objets
     avec le jeu d'images MS-COCO.
  - YOLO-trained\_V1:

     contient l'arborescence des poids des réseaux yolov8vn, yolov8vn et yolo11s, yolo11s entraînés pour l'étude préliminaire V1.
  - YOLO-trained\_V2:
    contient l'arborescence des poids des réseaux yolov8vn, yolov8vn et yolo11s, yolo11s entraînés avec les valeurs des méta-paramètres du tableau 1, pour l'étude V2.

Le nommage du dossier des résultats pour chacune des combinaisons d'entraînement est :

# Training/YOLO-trained-V2/UCIA-YOLOvvv/batch-BB\_epo-EEE

vvv : version du réseau YOLO parmi (v8n, v8s, 11n, 11s)

BB: valeur du méta-paramètre batch, parmi (02, 04, 08, 16, 32)

**EEE**: valeur du méta-paramètre epochs, parmi (020, 040, 060, 080, 100)

Les entraînements sont réalisés avec les fichiers Python **train\_YOLOv8.py** et **train\_YOLO11.py** complétés pour l'étude V2 (source donné en annexe et dans les livrables de l'étude).

À la fin de chaque entraînement, les fichiers des poids du réseau entraîné sont écrits dans le dossier Training/YOLO-trained-V2/UCIA-YOLOvvv/batch-BB epo-EEE/weights/:

- best.pt: poids du réseau au format binaire du module pytorch,
- best.onnx: poids du réseau au format ONNX<sup>2</sup> optimisé pour RPi4,
- best\_ncnn\_model/: dossier des poids du réseau au format NCNN<sup>3</sup> optimisé RPi4.

Les tailles des fichiers binaires des poids des réseaux YOLO sont donnés sur le tableau 3 :

Tableau 3: Taille des fichiers binaires des poids des réseaux YOLO utilisés.

	yolov8n	yolov8s	yolo11n	yolo11s
.pt	~6 Mo	~22 Mo	~6 Mo	~19 Mo
.onnx	~12 Mo	~43 Mo	~11 Mo	~37 Mo
.ncnn	~12 Mo	~43 Mo	~11 Mo	~37 Mo

Chacun des dossiers UCIA-YOLOvvv/batch-BB\_epo-EEE contient également :

- des extraits des images d'entraînement,
- les images de validation à la fin de chaque entraînement :




Figure 10: Exemple d'image de validation.

le tracé de la matrice de confusion.

<sup>2</sup> Format ONNX: https://docs.ultralytics.com/fr/integrations/onnx/

<sup>3</sup> Format NCNN: https://docs.ultralytics.com/fr/integrations/ncnn/

 les indicateurs de performance du réseau entraîné : par exemple le fichier results.png (figure 11).




Figure 11: Statistiques d'entraînement du réseau YOLO.

# 4.2 Résultats des entraînements, comparaison

Parmi toutes les combinaisons d'entraînement des 4 réseaux YOLO et des 5 x 5 valeurs des méta-paramètes batch et epochs  $(4 \times 5 \times 5 = 100 \text{ combinaisons})$  on cherche à identifier celles qui optimisent le rapport « performances / rapidité de calcul ».

Le module **ultralytics** fournit des fonctions pour évaluer les indicateurs de performance des réseaux de neurones entraînés à la détection d'objets. Les programmes **eval\_YOLOv8.py** et **eval\_YOLO11.py** (déjà développés pour l'étude V1) calculent ces indicateurs pour les 100 entraînement des réseaux YOLO.

Les indicateurs de performances calculés présents dans ces fichier sont<sup>4</sup>:

- prec (precision): précision des objets détectés, indiquant le nombre de détections correctes.
- recall (recall): capacité du réseau à identifier toutes les instances d'objets dans les images.
- mAP50 : précision moyenne pour un seuil d'intersection sur union (IoU<sup>5</sup>) de 0,5. Mesure la précision d'un réseau détecteur d'objet pour des détections "faciles".
- mAP50-95: précision moyenne pour différents seuils IoU allant de 0,50 à 0,95 par pas de 0.5. Mesure la précision d'un réseau détecteur d'objet à différents niveaux de difficulté de détection.
- fitness: 0.1\*mAP50 + 0.9\*mAP50-95

<sup>4</sup> Voir article « Analyse approfondie des mesures de performance » <a href="https://docs.ultralytics.com/fr/guides/yolo-performance-metrics/">https://docs.ultralytics.com/fr/guides/yolo-performance-metrics/</a>

<sup>5</sup> Intersection over Union (IoU): L'intersection sur l'union donne la mesure du chevauchement entre les boîtes englobantes prédite et vraie. Elle joue un rôle fondamental dans l'évaluation de la précision de la localisation des objets. Voir <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Jaccard">https://en.wikipedia.org/wiki/Jaccard</a> index.

Le détail des résultats est donné pour les 4 modèles de réseau YOLO dans les fichiers results\_yolovvv\_V2.txt, avec vvv parmi v8n, v8s, 11n et 11s (cf annexe, pages Erreur : source de la référence non trouvée à Erreur : source de la référence non trouvée).

#### Temps d'inférence

Pour information, le tableau 4 synthétise les temps moyen d'inférence d'entraînement des 4 réseaux testés sur le PC de calcul : on peut noter la différence significatives des temps d'inférences pour l'architecture s, deux fois plus grande que pour l'architecture n.

Tableau 4: Temps moyen d'inférence des réseaux yolov8 et yolo11 (PC de calcul)

Réseau	Temps moyen d'inférence [ms]
yolov8n	2
yolo11n	2
yolov8s	4
yolo11s	4

On constate par ailleurs qu'll n'y a pas de différence significative entre les temps moyens d'inférence yolov8n et yolo11n d'une part, et yolov8s et yolo11s d'autre part.

#### Précision des réseaux entraînés

On s'attache ici à regarder les colonnes des métriques recall, mAP50-95 et fitness dans les 4 fichiers résultats results\_yolovvv\_V2.txt, avec vvv parmi v8n, v8s, 11n et 11s, qui sont les plus significatives pour quantifier les performances des réseaux entraînés à la détection d'objets.

Les tendances observées sont les suivantes :

- Les entraînements avec epoch=20 donnent souvent lieu à des valeurs faibles pour les trois métriques.
- Les entraînements avec epoch=80 et epoch=100 donnent souvent des valeurs élevées pour les trois métriques.

Pour synthétiser les résultats nous avons complété le programme Python **process\_results.py** pour l'étude V2 (code source en annexe page 35 et dans les livrables) : on lit les 4 fichiers avec la fonction read\_cvsv du module **pandas**, puis on trie les *dataframes* obtenus par ordre décroissant des colonnes recall et mAP50-95, puis par ordre décroissant de la colonne fitness.

On affiche à chaque fois les 4 premières lignes qui montrent les meilleures combinaisons d'entraînement.

#### En triant avec les colonnes recall et mAP50-95, on obtient :

```
File <Training/Results/results_yolov8n-V2.txt>
                             mAP50-95 fitness
       #meta-params recall
batch-02_epo-060
                     1.0
                             0.821
                                      0.838
batch-02_epo-080
                     1.0
                             0.821
                                      0.838
batch-04_epo-100
                     1.0
                             0.821
                                      0.838
                     1.0
batch-04_epo-080
                             0.819
                                      0.836
File <Training/Results/results_yolo11n-V2.txt>
        #meta-params recall mAP50-95 fitness
                              0.814
                                       0.833
batch-08 epo-100
                      1.0
batch-04_epo-080
                              0.813
                      1.0
                                       0.831
batch-16_epo-100
                              0.813
                                       0.831
                      1.0
 batch-04_epo-060
                      1.0
                              0.809
                                       0.828
File <Training/Results/results_yolov8s-V2.txt>
        #meta-params recall mAP50-95 fitness
                              0.837
                                       0.853
batch-02_epo-080
                      1.0
batch-08_epo-060
                      1.0
                              0.837
                                       0.852
batch-02_epo-060
                      1.0
                              0.835
                                       0.851
batch-02_epo-100
                              0.834
                                       0.850
                      1.0
File <Training/Results/results_yolo11s-V2.txt>
        #meta-params recall mAP50-95 fitness
 batch-04_epo-080
                      1.0
                              0.839
                                       0.855
batch-32_epo-060
                                       0.854
                      1.0
                              0.838
batch-08_epo-080
                      1.0
                              0.837
                                       0.852
batch-02_epo-100
                      1.0
                              0.836
                                        0.852
```

#### En triant avec la colonne fitness, on obtient :

```
File <Training/Results/results_yolov8n-V2.txt>
        #meta-params recall mAP50-95 fitness
batch-02_epo-100
                   0.998
                             0.828
                                       0.844
batch-08_epo-080
                   0.998
                             0.821
                                       0.839
batch-08_epo-100
                   0.998
                             0.822
                                       0.839
batch-02_epo-080
                   1.000
                             0.821
                                       0.838
File <Training/Results/results_yolo11n-V2.txt>
        #meta-params recall mAP50-95 fitness
batch-02_epo-100
                   0.998
                             0.815
                                       0.833
batch-08_epo-100
                   1.000
                             0.814
                                       0.833
                   0.998
batch-02_epo-080
                             0.814
                                       0.832
batch-04_epo-100
                   0.998
                             0.814
                                       0.832
File <Training/Results/results_yolov8s-V2.txt>
        #meta-params recall mAP50-95 fitness
batch-02_epo-080
                     1.0
                             0.837
                                       0.853
batch-08_epo-060
                     1.0
                             0.837
                                       0.852
batch-02_epo-060
                             0.835
                                       0.851
                     1.0
batch-04_epo-060
                     1.0
                             0.834
                                       0.850
File <Training/Results/results_yolo11s-V2.txt>
        #meta-params recall mAP50-95 fitness
batch-04_epo-080
                     1.0
                             0.839
                                       0.855
batch-32_epo-060
                     1.0
                             0.838
                                       0.854
batch-04_epo-040
                             0.836
                                       0.852
                     1.0
batch-08 epo-060
                     1.0
                             0.836
                                       0.852
```

Par comparaison avec les résultats de l'étude préliminaire v1, où les réseaux de neurones étaient entraînés avec les images de la caméra Raspberry Standard, on peut faire les constatations suivantes :

- les valeurs de l'indicateur recall (classification des objets) sont pratiquement les mêmes que pour l'étude préliminaire V1 : les réseaux entraînés avec les 163 images de la caméra « Grand Angle » classifient aussi bien les objets que ceux de l'étude V1 (entraînés avec les 52 images de la caméra «Standard »), mais pas mieux.
- les valeurs de l'indicateur mAP50-95 (positionnement des boîtes englobantes) sont un peu moins bonne pour l'étude V2 que pour l'étude V1, ce qui paraît surprenant ! Une explication possible pourrait être que la caméra Grand Angle de l'étude V2 produit des déformations des objets très proches et un écrasement des objets lointains, ce qui peut perturber le positionnement des boîtes englobantes des objets...

Les configurations d'entraînement qui donnent les meilleurs résultats avec les images de validation sont :

yolov8n: batch-04\_epo-100

yolo11n: batch-02\_epo-100 ou batch-08\_epo-100

yolov8s: batch-02\_epo-080yolo11s: batch-04\_epo-080

#### 4.3 Conclusion

Au vu des résultats obtenus précédemment, nous pouvons tester sur RPi4 les réseaux yolov8n et yolo11n (temps d'inférence les plus faibles) dans les configurations les plus performantes :

yolov8n: batch-04\_epo-100

yolo11n:batch-02\_epo-100 ou batch-08\_epo-100

On retrouve des tendances connues :

- batch size petit → favorise en entraînement de qualité,
- epochs elévé  $\rightsquigarrow$  compense le petit nombre d'images fournies à chaque entraînement.

Il faut garder présent à l'esprit que ces résultats sont obtenus avec le jeu d'images de validation, et qu'en situation d'exploitation sur RPi4 montée sur le robot mobile, il peut s'avérer que ce soit d'autres combinaisons d'entraînement qui donnent des performances optimales. D'où la nécessité de faire l'évaluation sur la carte RPi4 des réseaux entraînés sur PC de calcul.

# 5 Exploitation sur RPi4 des réseaux YOLO entraînés

# 5.1 Préparation de la carte SD pour la RPi4

Il est important d'utiliser une carte SD rapide pour installer le système d'exploitation « Rasperry PI OS (64bits)» de la RPi4 afin d'optimiser ses performances. Nous avons utilisé une carte micro SD 64 GB de la marque TEAM, de classe A1.

Le système d'exploitation est installé sur la carte micro-SD avec le logiciel « Raspberry PI imager<sup>6</sup> » qui propose une interface graphique efficace pour flasher des cartes micro-SD. La version du système d'exploitation installée est datée du 2024-11-19 (cf figure 12).




Figure 12: Flash de la carte micro SD pour la PRi4.

# 5.2 Configuration de la carte RPi4

Au premier démarrage de la RPi4 l'utilisateur ucia est créé, avec le mot de passe poppy! station, le système d'exploitation est mis à jour, puis le système procède à un redémarrage.

# Création de l'Environnement Virtuel Python (EVP) vision

Après le deuxième démarrage, l'environnement d'exploitation des réseaux entraînés est configuré :

```
ucia@raspberrypi:~ $ mkdir UCIA
ucia@raspberrypi:~ $ cd UCIA
ucia@raspberrypi:~/UCIA $ python -m venv --system-site-packages vision
ucia@raspberrypi:~/UCIA $ source vision/bin/activate
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA $
```

Le fichier **~/.bashrc** du compte ucia est modifié pour activer automatiquement l'EVP vision au lancement d'un terminal.

<sup>6</sup> https://www.raspberrypi.com/software/

#### Installation des modules Python dans l'EVP vision activé

```
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA $ pip install ultralytics
...
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA $ pip install onnx
...
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA $ pip install onnxruntime
...
```

L'installation du module **ultralytics** est assez longue car il installe par le biais des dépendances un grand nombre de modules dont certains sont très volumineux (**pytorch**, **tensorflow**...). Au final, le dossier **~/UCIA/vision** prend environ 1.2 GiO.

#### Point d'accès WiFi

Pour la visualisation distante depuis un PC portable des images des réseaux de neurones exploités sur la carte RPi4, il est nécessaire d'utiliser un réseau WiFi.

Afin d'éviter toute difficulté dans l'identification des adresses IP des différents nœuds utilisés sur le WiFi, le plus simple est de configurer la carte RPi4 pour qu'elle émette son propre WiFi, avec une adresse IP déterminée à l'avance, fixe et connue de tous les nœuds du réseau.

Le WiFi généré en utilisant le menu « Réseau » du bureau de la RPi4 s'est avéré inutilisable : avec un débit inférieur à quelques ko/s, il ne permet pas de transmettre suffisamment de données aux autres nœuds connecté au WiFi.

Nous avons donc utilisé un travail déjà mené pour les robots Poppy-Torso et Poppy-Ergo, qui permet de configurer un *hot-spot* (point d'accès WiFi) performant. Le site GitHub du projet <a href="https://github.com/poppy-project/rpi3-hotspot">https://github.com/poppy-project/rpi3-hotspot</a> fournit les détails de l'installation du *hot-spot* sur la carte RPi.

Les principaux paramètres du *hot-spot* configuré pour la carte micro-SD de la RPi4 sont :

- SSID : RPi4-UCIA
- clef: poppy!station
- adresse IP de la carte RPi4 : 10.99.99.1
- adresse réseau du WiFi: 10.99.99.0, masque réseau: 255.255.255.0
- Lancement automatique du WiFi au démarrage de la carte RPi4 : oui.

La figure 13 montre la détection du WiFi UCIA sur un PC portable sous Windows11.



Figure 13: Configuration de l'accès au WiFi RPi4-UCIA

# 5.3 Exploitation du réseau YOLO sur RPi4 depuis le bureau à distance

#### Le bureau à distance avec le client RealVNC

Le service de « bureau à distance » étant activé au lancement de la RPi4, il suffit de télécharger la version gratuite de l'application cliente « RealVNC Viewer » sur le site <a href="https://www.realvnc.com">www.realvnc.com</a> et de l'installer sur un ordinateur portable ou sur un smartphone.

La configuration est simple :

- l'adresse du serveur VNC est celle de la RPi4 : 10.99.99.1
- le compte à utiliser ucia avec le mot de passe poppy!station.

On obtient alors sur le périphérique distant (ordinateur, smartphone...) une fenêtre graphique qui permet d'utiliser à distance le bureau de la RPi4 (voir figure 14).




Figure 14: RealVnc Viewer : le bureau RPi4 à distance.

# Se positionner dans le dossier de travail « UCIA/UCIA\_ObjectDetection/ »

Tous les programmes Pythons sont dans le dossier **UCIA/UCIA\_ObjectDetection/** du compte ucia. Pour se positionner dans ce dossier :

1/ vérifier quel est le dossier de travail actuel avec la commande pwd (print working directory):

```
(vision) ucia@raspberrypi:~ $ pwd
/home/ucia
```

2/ si la réponse est différente de /home/ucia/UCIA/UCIA\_ObjectDetection/ il faut changer de dossier de travail avec la commande cd (change directory) :

```
(vision) ucia@raspberrypi:~ $ cd ~/UCIA/UCIA_ObjectDetection/
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ pwd
/home/ucia/UCIA/UCIA_ObjectDetection/
```

Astuce : on peut remarquer que le prompt affiche le dossier de travail :

```
(vision) ucia@raspberrypi ~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $
```

#### Programme detect\_camera-1.py<sup>7</sup>: détection des objets, rendu graphique N&B

On rappelle que les images fournies au réseau de neurones sont converties en ton de gris : l'information de couleur est absente, seule la position dans l'image et la forme de l'objet sont apprises. Ce programme permet détecter des objets dans les images de la caméra de la RPi4 avec un entraînement du réseau **yolo** choisi.

Le programme affiche en temps réel :

- dans le terminal de lancement : les objets détectés et les temps de *pre-processing*, d'*inference* et de *post-processing* nécessaires au traitement de chaque image,
- dans une **fenêtre graphique en ton de gris** : le tracé des boîtes englobantes ainsi que du nom de la classe de l'objet et la confiance de détection (cf figure 16).

Les figures 15 et 16 illustrent les fenêtres correspondantes.

Le lancement se se fait dans le terminal, depuis le dossier UCIA/UCIA ObjectDetection/:

```
(vision) ucia@raspberrypi:~ $ cd UCIA/UCIA_ObjectDetection/
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python detect_camera-1.py
```

L'entraînemenent par défaut est **yolov8n\_batch-04\_epo-100**, on l'accepte en tapant sur Entrée (choix proposé par defaut), sinon on peut taper N pour quitter.. On peut quitter le programme :

- soit en tapant la touche Q dans la fenêtre graphique,
- soit en tapant la séquence de touches « Ctrl + C »dans le terminal.

```
Fichier Édition Onglets Aide

(vision) ucia@raspberrypi:~ $ pwd

/home/ucia
(vision) ucia@raspberrypi:~ $ cd UCIA/UCIA_ObjectDetection/
(vision) ucia@raspberrypi:~ $ cd UCIA/UCIA_ObjectDetection/
(vision) ucia@raspberrypi:~ /UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python detect_camera-1.py

Utiliser le réseau YOLO-trained-V2/UCIA-YOLOv8n/batch-04_epo-100/weights/best_ncnn_model [Oui]/Non ?

[3:05:00.929282123] [2847] INFO Camera camera_manager.cpp:325 libcamera v0.3.2+99-1230f78d

[3:05:00.957444808] [2861] WARN RPISdn sdn.cpp:40 Using legacy SDN tuning - please consider moving SDN inside rpi.denoise

[3:05:00.960438345] [2861] INFO RPI vc4.cpp:447 Registered camera /base/soc/i2c0mux/i2c@1/ov5647@36 to Unicam device /dev/media0 and ISP device /dev/media2

[3:05:00.96083782] [2861] INFO RPI pipeline_base.cpp:1120 Using configuration file '/usr/share/libcam era/pipeline/rpi/vc4/rpi_apps.yaml'

[3:05:00.9688151697] [2847] INFO Camera camera.cpp:1197 configuring streams: (0) 640x640-RGB888 (1) 129

6x972-SGBRG10_CS12P

[3:05:00.968861456] [2861] INFO RPI vc4.cpp:622 Sensor: /base/soc/i2c0mux/i2c@1/ov5647@36 - Selected sensor format: 1296x972-SGBRG10_1X10 - Selected unicam format: 1296x972-pGAA

Loading YOLO-trained-V2/UCIA-YOLOv8n/batch-04_epo-100/weights/best_ncnn_model for NCNN inference...

0: 640x640 1 ball, 2 cubes, 1 star, 410.6ms

Speed: 12.5ms preprocess, 758.5ms inference, 5.5ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)

0: 640x640 1 ball, 2 cubes, 1 star, 758.5ms

Speed: 11.4ms preprocess, 758.5ms inference, 4.0ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)
```

Figure 15: detect camera-1.py: terminal de lancement du programme.

<sup>7</sup> Inspiré de https://docs.ultralytics.com/fr/guides/raspberry-pi/#inference-with-camera




Figure 16: detect\_camera-1.py : fenêtre graphique d'affichage des objets détectés.

#### Programme detect\_camera-2.py : détection des objets, rendu graphique couleur

Fonctionne comme le précédent, avec un rendu couleur. Il affiche en temps réel :

- dans le terminal : le nom de l'objet, la confiance de détection, la couleur déduite des pixels contenus au centre de la boîte englobante et les coordonnées (x1, y2, x2, y1) des coins bas-gauche et haut-droit de la boite englobante.
- dans la **fenêtre graphique couleur** : le tracé des boîtes englobantes avec le nom de l'objet et la confiance de détection (cf figure 18).

Le lancement se se fait dans le terminal, depuis le dossier UCIA/UCIA ObjectDetection/ :

```
(vision) ucia@raspberrypi:~ $ cd ~/UCIA/UCIA_ObjectDetection/
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python detect_camera-2.py
```

```
Fichier Édition Onglets Aide

(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python detect_camera-2.py

Utiliser le réseau YOLO-trained-V2/UCIA-YOLOv8n/batch-04_epo-100/weights/best_ncnn_model [Oui]/Non ?

[3:08:23.154522595] [2905] INFO Camera camera_manager.cpp:325 libcamera v0.3.2+99-1230f78d

[3:08:23.182729206] [2911] WARN RPiSdn sdn.cpp:40 Using legacy SDN tuning - please consider moving SDN inside rpi.denoise

[3:08:23.185374632] [2911] INFO RPI vc4.cpp:447 Registered camera /base/soc/i2c0mux/i2c@1/ov5647@36 to Unicam device /dev/media0 and ISP device /dev/media2

[3:08:23.185675391] [2911] INFO RPI pipeline_base.cpp:1120 Using configuration file '/usr/share/libcam era/pipeline/rpi/vc4/rpi_apps.yaml'

[3:08:23.193897743] [2905] INFO Camera camera.cpp:1197 configuring streams: (0) 640x640-RGB888 (1) 129

[3:08:23.193897743] [2911] INFO RPI vc4.cpp:622 Sensor: /base/soc/i2c0mux/i2c@1/ov5647@36 - Selected sensor format: 1296x972-SGBRG10_CS12P

[3:08:23.194442706] [2911] INFO RPI vc4.cpp:622 Sensor: /base/soc/i2c0mux/i2c@1/ov5647@36 - Selected sensor format: 1296x972-SGBRG10_TX10 - Selected unicam format: 1296x972-pGAA

Loading YOLO-trained-V2/UCIA-YOLOv8n/batch-04_epo-100/weights/best_ncnn_model for NCNN inference...

0: 640x640 1 ball, 2 cubes, 1 star, 450.7ms
Speed: 17.1ms preprocess, 450.7ms inference, 5.3ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)

192 2 359 434 404 377 25 121 96

0: 640x640 1 ball, 2 cubes, 1 star, 810.7ms
Speed: 12.2ms preprocess 810.7ms inference, 5.3ms postprocess per image at shape (1, 3, 640, 640)
```

Figure 17: detect camera-2.py: Terminal de lancement du programme.




Figure 18: detect\_camera-2.py : fenêtre graphique d'affichage des objets détectés.

#### Choix des entraînements du réseau YOLO à exploiter

Tous les programmes Python **detect\_camera\_n.py** avec n = 1, 2, 3 ou 4 peuvent être lancés avec des options permettant de choisir un entraînement particulier du réseau YOLO.

Ll'option -h (help) affiche l'aide sur l'utilisation du programme :

```
Fichier Édition Onglets Aide
(vision) ucia@raspberrypi:~ $ cd UCIA/UCIA_ObjectDetection/
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python detect_camera-1.py -h
usage: detect_camera-1.py [-h] [-v VERSION] [-y YOLO_VER] [-b BATCH] [-e EPOCHS]

[-m MAXDETECT] [-c CONF]
options:
  -h, --help
                            show this help message and exit
  -v VERSION, --version VERSION
                             'V1' ou 'V2'
  -y YOLO_VER, --yolo YOLO_VER
                            v8n, v8s, 11n ou 11s
  -b BATCH, --batch BATCH
                            2, 4, 8, 16, ou 32
  -e EPOCHS, --epochs EPOCHS
                            20, 40, 60, 80 ou 100
  -m MAXDETECT, --maxdetect MAXDETECT
                            Nombre max d'objets à détecter.
  -c CONF, --confidence CONF
                            Seuil de confiance pour afficher une détection.
```

Figure 19: Les options de lancement des programmes detect\_camera\_\*.py.

#### Les options possibles sont :

-h	affiche l'aide.
-v VERSION	choix d'un entraînement V1 (images d'entraînement faites avec la caméra standard) ou V2 (images faites avec la caméra « Grand Angle »).  Valeur par défaut : V2.
-y YOLO	choix de version du réseau YOLO : v8n, v8s, 11n ou 11s. Valeur par défaut : v8n.
-ь ватсн	choix du méta-paramètre <b>batch</b> de l'entraînement parmi <b>2</b> , <b>4</b> , <b>8</b> , <b>16</b> , <b>32</b> . Valeur par défaut : <b>8</b> .
-e EPOCHS	choix du méta-paramètre <b>epochs</b> de l'entraînement parmi <b>10, 20</b> , <b>40</b> , <b>80</b> et <b>100</b> . Valeur par défaut : <b>100</b> .
-m MAXDETECT	choix du nombre maximum de détections d'objet à afficher (entre 1 et 16). Valeur par défaut : <b>4</b> .
-c CONF	choix du seuil de confiance à partir duquel afficher la détection de l'objet, entre 0 et 1. Valeur par défaut : <b>0.5</b> .

Par exemple pour choisir un réseau YOLO v11n entraîné avec les images V1, un batch de 16, un epoch de 80, 6 détection maximum avec un niveau de confiance meilleur que 0.7 :

```
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python detect_camera-2.py -v
V1 -y 11n -b 16 -e 100 -m 6 -c 0.7
```

## 5.4 Exploitation du réseau YOLO sur RPi4 avec un navigateur

Au démarrage de la RPI4, c'est le programme **detect\_camera\_3.py** qui est lancé : il lance un serveur WEB sur l'adresse **http://10.99.99.1/5000/video** en attente de la connexion d'un navigateur sur cette adresse. Il n'est nécessaire de brancher un éran/clavier/souris ou de lancer un bureau à distance.

Dès qu'un navigateur ouvre l'adresse <a href="http://10.99.99.1/5000/video">http://10.99.99.1/5000/video</a>, le programme detect\_camera\_3.py lance la détection des objets et les images couleurs s'affichent en temps réel dans le navigateur :




Figure 20: Connexion d'un navigateur sur l'URL http://10.99.99.1:5000/video.

# Arrêt (shutdown) de la carte RPi4 depuis le navigateur WEB

L'arrêt de la carte RPi4 (*shutdown*) peut être obtenu en ouvrant avec le navigateur l'URL http://10.99.99.1/5000/halt.

Une fois que la LED verte ne clignote plus sur la RPi4, on peut débrancher/éteindre son alimentation en toute sécurité.

## 6 Conclusions

Cette étude montre qu'on peut entraîner un réseau YOLO à détecter les petits objets 3D dans les conditions du cahier des charges UCIA.

Avec les configurations d'entraînement choisies, on obtient des temps d'inférence sur RPi4 tout à fait convenables avec une très bonne précision de détection des objets :

yolov8n\_batch-08\_epo-080 format ncnn: environ 0.5 s yolo11n\_batch-04\_epo-100 format ncnn: environ 0.5 s

L'exploitation sur RPi4 des réseaux entraînés est donc tout à fait compatibles avec les besoins du projet UCIA.

Tous les fichiers et documents de l'étude sont sur le dépôt GitHub :

https://github.com/cjlux/UCIA ObjectDetection

# **7** Glossaire

Nom anglais	Nom français	signification				
Epoch	Époque	Une itération de l'entraînement du réseau de neurones sur l'ensemble complet des données.				
Batch	Lot	Sous -ensemble du jeu complet des données fourni pour l'entraînement du réseau de neurones Dans cette étude : un paquet d'images fournies pour un entraînement du réseau de neurones				
batch size Taille de lot		Méta-paramètre qui fixe la taille du lot fourni au réseau de neurones. Dans notre étude c'est le nombre d'images fournies à chaque entraînement. Nota : les programmes Python du modules				
Overfitting	Sur-entraînement	C'est un défaut de l'entraînement, où le réseau est sur- entraîné avec les données d'entraînement, et par suite il devient moins performant pour faire des déductions correctes sur de nouvelles images qu'il n'a jamais vues.				
Patience	Patience	Nombre d'époques à attendre sans amélioration des mesures de validation avant d'arrêter l'entraînement. Permet d'éviter <i>l'overfitting</i> en arrêtant l'entraînement lorsque les performances atteignent un plateau.				
Précision	Precision	Dans le contexte de la détection d'objets, désigne le pourcentage d'objets correctement détecté				
Rappel	Recall	La capacité du modèle à identifier toutes les instances d'objets dans les images.				

#### 8 Annexes

# 8.1 Première utilisation des poids du réseau au format NCNN

Lorsqu'on utilise pour la première fois un fichier au format **NCNN** sur la RPi4, le module **ultralytics** affiche le message de la figure 21:

```
(vision) ucia@raspberrypi:~/UCIA/UCIA_ObjectDetection $ python eval.py
model loaded in 0.8 ms
image pre-processing: 55.0 ms
Loading YOLO-trained/UCIA-YOLOv8n/batch-08_pat-100_epo-080/weights/best_ncnn_model for NCNN inference...
requirements: Ultralytics requirement ['git+https://github.com/Tencent/ncnn.git'] not found, attempting AutoUpdate...
Running command git clone --filter=blob:none --quiet https://github.com/Tencent/ncnn.git /tmp/pip-req-build-km5uft8k
Running command git submodule update --init --recursive -q
```

Figure 21: Message du module ultralytics pour la première utilisation du format ncnn.

#### En clair, le message est :

requirements: Ultralytics requirement ['git+https://github.com/Tencent/ncnn.git'] not found, attempting AutoUpdate...

Running command git clone --filter=blob:none --quiet https://github.com/Tencent/ncnn.git/tmp/pip-req-build-km5uft8k

Running command git submodule update --init --recursive -q

Le chargement et la compilation du module prennent un bon quart d'heure sur RPi4...

# 8.2 Prise d'images avec la caméra de RPi4

#### take\_image.py

```
# Jean-Luc.Charles@mailo.com
# 2024/11/21 - v1.0
from picamera2 import Picamera2, Preview
import sys, time
picam2 = Picamera2()
picam2.preview_configuration.main.size = (800, 600)
picam2.configure("preview")
picam2.start preview(Preview.QTGL, width=800, height=600)
picam2.start()
rep = input("numéro image pour démarrer [Q:quit]?")
if rep.lower() == 'q':
  picam2.stop()
  sys.exit()
else:
  n = int(rep)
while True:
  rep = input(f"ENTER -> image suivante {n:03d} [Q:quit] ...")
  if rep.lower() == 'q':
    break
  picam2.capture_file(f"objets3D-{n:03d}.jpg")
  time.sleep(1)
  n += 1
picam2.stop()
```

# 8.3 Programmes Python d'entraînement

#### train YOLOv8.py

```
Jean-Luc.Charles@mailo.com
# 2024/12/18 - v1.1
from pathlib import Path
from ultralytics import YOLO
from time import sleep
# this programm must be run from the UCIA ObjectDetection directory
def main(VER):
  BATCH = {'V1': (2, 4, 8, 10, 16, 20, 30), 'V2': (2, 4, 8, 16, 32), 'V2.1': (2, 4, 8, 16, 32) }
  EPOCH = (20, 40, 60, 80, 100)
  "V2.1": "./datasets/V2.1_yolo8-128train-32val_12dec2024/data.yaml" }
  for size in YOLO_SIZE:
    yolo = 'YOLOv8' + size
    yolo_weights = yolo.lower() + '.pt'
    for batch in BATCH[VER]:
       for epoch in EPOCH:
         project = f'Training/YOLO-trained-{VER}/UCIA-{yolo}'
         name = f'batch-{batch:02d}_epo-{epoch:03d}'
         best = Path(project, name, 'weights', 'best.pt')
         print(f'{best}')
         if not best.exists():
           model = YOLO(model_dir / yolo_weights) # load a pretrained model
           model train(data=data_path[VER],
                  epochs=epoch,
                  imgsz=640,
                  batch=batch.
                  patience=100,
                  cache=False,
                  workers=0,
                  project=project,
                  name=name,
                  exist ok=True,
                  pretrained=True,
                  optimizer='auto'.
                  seed=1234)
         print(flooking for <best.onnx>...')
best_onnx = Path(project, name, 'weights', 'best.onnx')
         if not best onnx.exists():
           print('\t exporting <best.pt> to <best.onnx>...', end="")
           model = YOLO(best) # load a custom trained model
           model.export(format="onnx", int8=True, data=data_path[VER])
           print(" done.")
         print(f'looking for <best_ncnn_model>... ')
         best ncnn model = Path(project, name, 'weights', 'best ncnn model')
         if not best ncnn model.exists():
           print('\t exporting <best.pt> to <best_ncnn_model>...', end="")
           model = YOLO(best) # load a custom trained model
           model.export(format="ncnn", int8=True, data=data_path[VER])
           print(" done.")
if __name__ == "__
import argparse
                 _main__":
  parser = argparse.ArgumentParser()
  parser.add_argument('-v', '--version', action="store", dest='version', required=True, help="Work version: 'V1', 'V2' or 'V2.1"")
  args = parser.parse args()
  version = args version
  main(version)
```

#### train\_YOLO11.py

```
# Jean-Luc.Charles@mailo.com
# 2024/11/1 - v1.1
from pathlib import Path
from ultralytics import YOLO
from time import sleep
# this programm must be run from the UCIA_ObjectDetection directory
def main(VER):
  BATCH = {'V1': (2, 4, 8, 10, 16, 20, 30), 'V2': (2, 4, 8, 16, 32), 'V2.1': (2, 4, 8, 16, 32)
  EPOCH = (20, 40, 60, 80, 100)
  YOLO_SIZE = ('n', 's')
  model dir = Path('./Training/YOLO-pretrained')
  data_path = {"V1": "./datasets/V1.0_yolo11-50train-10val-2test_27nov2024/data.yaml",
               V2': "./datasets/V2.0_yolo11-163train-38val-1test_09dec2024/data.yaml",
               "V2.1': "./datasets/V2.1_yolo11-128train-32val_12dec2024/data.yaml" }
  for size in YOLO_SIZE:
     yolo = 'YOLO11' + size
     yolo_weights = yolo.lower() + '.pt'
     for batch in BATCHIVER1:
       for epoch in EPOCH:
         project = f'Training/YOLO-trained-{VER}/UCIA-{yolo}'
         name = f'batch-{batch:02d}_epo-{epoch:03d}'
         best = Path(project, name, 'weights', 'best.pt')
         print(f'{best}')
          if not best.exists():
            model = YOLO(model_dir / yolo_weights) # load a pretrained model
            model.train(data=data_path[VER],
                   epochs=epoch,
                   imgsz=640.
                   batch=batch
                   patience=100,
                   cache=False,
                   workers=0.
                   project=project,
                   name=name,
                   exist ok=True,
                   pretrained=True,
                   optimizer='auto',
                   seed=1234)
         print(f'looking for <best.onnx>... ')
         best_onnx = Path(project, name, 'weights', 'best.onnx')
         if not best onnx.exists():
            print('\t exporting <best.pt> to <best.onnx>...', end="")
            model = YOLO(best) # load a custom trained model
            model.export(format="onnx", int8=True, data=data_path[VER])
            print(" done.")
         print(f'looking for <best_ncnn_model>... ')
         best_ncnn_model = Path(project, name, 'weights', 'best_ncnn_model')
         if not best_ncnn_model.exists():
            print('\t exporting <best.pt> to <best_ncnn_model>...', end="")
            model = YOLO(best) # load a custom trained model
            model.export(format="ncnn", int8=True, data=data_path[VER])
            print(" done.")
if __name__ == "
                  _main__":
  import argparse
  parser = argparse.ArgumentParser()
  parser.add_argument('-v', '--version', action="store", dest='version', required=True, help="Work version: 'V1', 'V2' or 'V2.1"")
  args = parser.parse_args()
  version = args.version
  main(version)
```

#### eval\_YOLOv8n.py

```
# Jean-Luc.Charles@mailo.com
# 2024/11/18 - v1.1
from pathlib import Path
from ultralytics import YOLO
from time import sleep
import sys
def main(VER):
  BATCH = \{ V1' : (2, 4, 8, 10, 16, 20, 30), V2' : (2, 4, 8, 16, 32), V2.1' : (2, 4, 8, 16, 32) \}
  EPOCH = (20, 40, 60, 80, 100)
  YOLO_SIZE = ('n', 's')
  model dir = Path('./Training/YOLO-pretrained')
  data_path = {"V1": "./datasets/V1.0_yolo8-50train-10val-2test_27nov2024/data.yaml",
               "V2': "./datasets/V2.0_yolo8-163train-38val-1test_09dec2024/data.yaml",
               "V2.1": "./datasets/V2.1_yolo8-128train-32val_12dec2024/data.yaml"}
  header = '#meta-params\tpre[ms]\tinf[ms]\tloss[ms]\tpost[ms]\t'
  header += 'prec\trecall\tmAP50\tmAP50-95\tfitness\n'
  header += '#pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision\n'
  results_dir = Path('./Training/Results')
  if not results dir.exists():
    results_dir.mkdir()
  for size in YOLO SIZE:
    yolo = 'YOLOv8' + size
     yolo_weights = yolo.lower() + '.pt'
     # load any network for the first time:, because there i son overhead in computing the first time
    model = YOLO(f"Training/YOLO-trained-{VER}/UCIA-YOLOv8{size}/batch-08_epo-020/weights/best.pt")
     metrics = model.val(batch=8, imgsz=640, data=data_path[VER], workers=0)
     results_file = Path(results_dir, f"results_yolov8{size}-{VER}.txt")
     F_out = open(results_file, "w", encoding="utf8")
     F_out.write(header)
     for batch in BATCH[VER]:
       for epoch in EPOCH:
         project = f'Training/YOLO-trained-{VER}/UCIA-{yolo}'
         name = f'batch-{batch:02d}_epo-{epoch:03d}'
         best = Path(project, name, 'weights', 'best.pt')
         print(best)
         if best.exists():
            model = YOLO(best) # load a pretrained model
            # Validate the model
            metrics = model.val(batch=batch, imgsz=640, data=data_path[VER], workers=0)
            F_out.write(f'{name}')
            for key in metrics.speed:
              F_out.write(f'\t{metrics.speed[key]:.2f}')
            for key in metrics.results_dict:
              F_out.write(f'\t{metrics.results_dict[key]:.3f}')
            F_out.write('\n')
         del model
     F_out.close()
if __name__ == "__main__":
  import argparse
  parser = argparse.ArgumentParser()
  parser.add_argument('-v', '--version', action="store", dest='version', required=True, help="Work version: 'V1', 'V2' or 'V2.1"')
  args = parser.parse_args()
  version = args version
  main(version)
```

#### eval\_YOLOv11.py

```
# Jean-Luc.Charles@mailo.com
# 2024/12/18 - v1.1
from pathlib import Path
from ultralytics import YOLO
from time import sleep
def main(VER):
  "V2.1': "./datasets/V2.1_yolo11-128train-32val_12dec2024/data.yaml"}
  BATCH = \{ "V1" : (2, 4, 8, 10, 16, 20, 30), "V2" : (2, 4, 8, 16, 32), "V2.1" : (2, 4, 8, 16, 32) \}
  EPOCH = (20, 40, 60, 80, 100)
  YOLO_SIZE = ('n', 's')
  header = '#meta-params\tpre[ms]\tinf[ms]\tloss[ms]\tpost[ms]\t'
  header += 'prec\trecall\tmAP50\tmAP50-95\tfitness\n'
  header += '#pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision\n'
  results dir = Path('./Training/Results')
  if not results_dir.exists():
    results_dir.mkdir()
  for size in YOLO_SIZE:
    yolo = 'YOLO11' + size
    yolo weights = yolo.lower() + '.pt'
    # load any network for the first time:, because there i son overhead in computing the first time
    model = YOLO(f"Training/YOLO-trained-{VER}/UCIA-YOLO11{size}/batch-08_epo-020/weights/best.pt")
    metrics = model.val(batch=8, imgsz=640, data=data_path[VER], workers=0)
    results_file = Path(results_dir, f"results_yolo11{size}-{VER}.txt")
    F_out = open(results_file, "w", encoding="utf8")
    F_out.write(header)
    for batch in BATCH[VER]:
       for epoch in EPOCH:
         project = f'Training/YOLO-trained-{VER}/UCIA-{yolo}'
         name = f'batch-{batch:02d}_epo-{epoch:03d}'
         best = Path(project, name, 'weights', 'best.pt')
         print(best)
         if best exists():
           model = YOLO(best) # load a pretrained model
           # Validate the model
           metrics = model.val(batch=batch, imgsz=640, data=data_path[VER], workers=0)
           F_out.write(f'{name}')
           for key in metrics.speed:
              F_out.write(f'\t{metrics.speed[key]:.2f}')
           for key in metrics results dict:
              F_out.write(f'\t{metrics.results_dict[key]:5.3f}')
           F_out.write('\n')
         del model
  F_out.close()
if __name__ == "__main__":
  import argparse
  parser = argparse.ArgumentParser()
  parser.add_argument('-v', '--version', action="store", dest='version', required=True, help="Work version: 'V1', 'V2' or 'V2.1"")
  args = parser.parse_args()
  version = args.version
  main(version)
```

#### process\_results.py

```
# Jean-Luc.Charles@mailo.com
# 2024/12/18 - v1.1
import pandas as pd
from pathlib import Path
def main(VER):
   results_dir = Path('./Training/Results')
   out_file = Path(results_dir, f"processed_res-{VER}.txt")
   with open(out_file, "w", encoding="utf8") as stream_out:
mess = 50***' + "\n* Sort by 'recall' & 'mAP50-95'\n" + 50***
     print(mess)
     stream out.write(mess+'\n')
     for version in ('v8n', '11n', 'v8s', '11s'):
        txt_file = Path(results_dir, f'results_yolo{version}-{VER}.txt')
        mess = f'\nFile <{txt_file}>'
        print(mess, end="")
        stream out.write(mess)
        # read CSV file with panda:
        df = pd.read_csv(txt_file, sep='\t', header=0, skiprows=[1])
        # sort rows by descending order of columns "recall", "mAP50-95":
        df = df.sort_values(by=["recall","mAP50-95",], ascending=False)
# the first values in columns "recall" and "mAP50-95 are the max values:
max_mAP50_90 = df['mAP50-95'].values[0]
        max recall = df['recall'].values[0]
        # selected significant columns
        df1 = df[['#meta-params', 'recall', 'mAP50-95', 'fitness']]
        # print the first 4 rows:
        mess = df1.head(4)
        print(mess)
        stream_out.write(str(mess)+'\n')
     mess = '\n' + 50*'*' + "\n* Sort by 'fitness'\n" + 50*'*'
     print(mess)
     stream out.write(mess+'\n')
     for version in ('v8n', '11n', 'v8s', '11s'):
        mess = f'\nFile <{txt_file}>
        print(mess, end="")
        stream_out.write(mess)
        # read CSV file with panda:
        df = pd.read_csv(txt_file, sep='\t', header=0, skiprows=[1])
        # now sort rows by descending order of column "fitnes":
df = df.sort_values(by=["fitness"], ascending=False)
        # the first values in column "fitness" is the max values
        max_fitness = df['fitness'].values[0]
        # selected significant columns
        df2 = df[['#meta-params', 'recall', 'mAP50-95', 'fitness']]
        # print the first 4 rows:
        mess = df1.head(4)
        print(mess)
        stream_out.write(str(mess)+'\n')
if __name__ == "__main__":
   import argparse
   parser = argparse.ArgumentParser()
   parser.add_argument('-v', '--version', action="store", dest='version', required=True, help="Work version: 'V1', 'V2' or 'V2.1"")
   args = parser.parse_args()
   version = args.version
   main(version)
```

# 8.4 Fichiers résultats

# results\_yolov8n\_V2.txt :

#meta-params pre[m				t[ms]	prec	recall	mAP50	) mAP5	0-95 fitness
#pre:preprocessing; ii									
batch-02_epo-020	0.29	2.83	0.00	0.82	0.997	1.000	0.995	0.805	0.824
batch-02_epo-040	0.26	2.40	0.00	0.95	0.998	1.000	0.995	0.812	0.830
batch-02_epo-060	0.28	2.44	0.00	0.98	0.998	1.000	0.995	0.821	0.838
batch-02_epo-080	0.28	2.40	0.00	0.85	0.999	1.000	0.995	0.821	0.838
batch-02_epo-100	0.28	2.33	0.00	0.85	0.998	0.998	0.995	0.828	0.844
batch-04_epo-020	0.29	2.77	0.00	1.28	0.997	1.000	0.995	0.809	0.828
batch-04_epo-040	0.25	2.10	0.00	1.51	0.997	1.000	0.995	0.810	0.828
batch-04_epo-060	0.27	2.24	0.00	1.19	0.999	1.000	0.995	0.814	0.832
batch-04_epo-080	0.27	2.38	0.00	1.15	0.999	1.000	0.995	0.819	0.836
batch-04_epo-100	0.32	2.50	0.00	1.03	0.996	1.000	0.995	0.821	0.838
batch-08_epo-020	0.26	1.76	0.00	2.61	0.995	1.000	0.995	0.809	0.828
batch-08_epo-040	0.25	1.80	0.01	2.52	0.999	1.000	0.995	0.810	0.829
batch-08_epo-060	0.27	1.77	0.00	1.74	0.999	1.000	0.995	0.811	0.829
batch-08_epo-080	0.23	1.74	0.01	2.13	0.999	0.998	0.995	0.821	0.839
batch-08_epo-100	0.29	1.77	0.00	1.74	0.996	0.998	0.995	0.822	0.839
batch-16_epo-020	0.71	1.69	0.00	1.65	0.999	1.000	0.995	0.801	0.820
batch-16_epo-040	0.66	1.67	0.00	1.61	0.999	1.000	0.995	0.814	0.832
batch-16_epo-060	0.71	1.67	0.01	1.41	0.996	0.999	0.995	0.814	0.832
batch-16_epo-080	0.74	1.69	0.00	1.34	0.998	1.000	0.995	0.817	0.835
batch-16_epo-100	0.70	1.68	0.00	1.30	0.997	1.000	0.995	0.818	0.835
batch-32_epo-020	1.29	2.38	0.00	0.81	0.990	0.998	0.995	0.799	0.819
batch-32_epo-040	1.32	2.43	0.00	0.59	0.995	1.000	0.995	0.806	0.825
batch-32_epo-060	1.45	2.52	0.00	0.45	0.999	1.000	0.995	0.807	0.826
batch-32_epo-080	1.33	2.28	0.00	0.48	0.999	0.998	0.995	0.815	0.833
batch-32_epo-100	1.28	2.45	0.00	0.39	0.999	1.000	0.995	0.816	0.834

# results\_yolov8s\_V2.txt:

#meta-params pre[ms				t[ms]	prec	recall	mAP50	mAP5	0-95 fitness	
#pre:preprocessing; in	ıf:inferen	ce; post	::postpro	cessing	; prec:pre	ecision				
batch-02_epo-020	0.26	4.03	0.00	0.98	0.997	1.000	0.995	0.819	0.837	
batch-02_epo-040	0.26	3.93	0.00	1.00	0.999	1.000	0.995	0.832	0.848	
batch-02_epo-060	0.31	4.30	0.00	0.89	0.998	1.000	0.995	0.835	0.851	
batch-02_epo-080	0.28	4.12	0.00	0.81	0.999	1.000	0.995	0.837	0.853	
batch-02_epo-100	0.26	4.11	0.00	0.80	0.999	1.000	0.995	0.834	0.850	
batch-04_epo-020	0.26	3.73	0.00	0.97	0.999	1.000	0.995	0.822	0.839	
batch-04_epo-040	0.38	4.23	0.00	1.56	0.999	1.000	0.995	0.829	0.846	
batch-04_epo-060	0.42	4.04	0.00	1.08	1.000	1.000	0.995	0.834	0.850	
batch-04_epo-080	0.25	3.75	0.00	0.88	0.999	1.000	0.995	0.832	0.848	
batch-04_epo-100	0.30	3.90	0.00	0.84	0.999	1.000	0.995	0.829	0.845	
batch-08_epo-020	0.26	3.65	0.01	1.46	0.999	1.000	0.995	0.826	0.843	
batch-08_epo-040	0.33	3.88	0.01	2.68	0.999	1.000	0.995	0.831	0.848	
batch-08_epo-060	0.52	4.05	0.00	2.21	0.999	1.000	0.995	0.837	0.852	
batch-08_epo-080	0.27	3.71	0.00	1.55	0.999	1.000	0.995	0.833	0.849	
batch-08_epo-100	0.25	3.67	0.00	1.77	0.999	1.000	0.995	0.831	0.847	
batch-16_epo-020	0.70	3.54	0.00	1.40	0.997	1.000	0.995	0.827	0.844	
batch-16_epo-040	0.72	3.87	0.00	2.24	0.999	1.000	0.995	0.833	0.849	
batch-16_epo-060	0.73	3.42	0.00	1.11	0.999	1.000	0.995	0.832	0.848	
batch-16_epo-080	0.73	3.43	0.01	1.62	1.000	1.000	0.995	0.830	0.847	
batch-16_epo-100	0.88	3.69	0.00	1.74	0.999	1.000	0.995	0.829	0.846	
batch-32_epo-020	1.38	3.99	0.00	0.58	0.999	1.000	0.995	0.813	0.831	
batch-32_epo-040	1.30	3.94	0.00	0.53	0.999	1.000	0.995	0.831	0.848	
batch-32_epo-060	1.68	4.47	0.00	0.92	0.999	1.000	0.995	0.834	0.850	
batch-32_epo-080	1.38	3.96	0.00	0.40	0.999	1.000	0.995	0.828	0.845	
batch-32_epo-100	1.32	3.98	0.00	0.36	1.000	1.000	0.995	0.832	0.848	

# results\_yolo11n\_V2.txt

#meta-params pre[ms] inf[ms] loss[ms] post[ms] prec recall mAP50 mAP50-95 fitness										
#pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision										
batch-02_epo-020	0.26	3.22	0.00	1.76	0.995	0.998	0.995	0.804	0.823	
batch-02_epo-040	0.27	3.26	0.00	0.71	0.997	0.998	0.993	0.801	0.820	
batch-02_epo-060	0.28	3.35	0.00	0.65	0.995	0.998	0.994	0.805	0.824	
batch-02_epo-080	0.29	3.36	0.00	0.58	0.998	0.998	0.995	0.814	0.832	
batch-02_epo-100	0.27	3.28	0.00	0.55	0.995	0.998	0.995	0.815	0.833	
batch-04_epo-020	0.37	3.40	0.00	2.04	0.990	1.000	0.995	0.807	0.826	
batch-04_epo-040	0.52	2.86	0.00	1.57	0.993	1.000	0.993	0.798	0.817	
batch-04_epo-060	0.74	3.87	0.00	1.85	0.994	1.000	0.994	0.809	0.828	
batch-04_epo-080	0.47	3.33	0.00	2.35	0.995	1.000	0.995	0.813	0.831	
batch-04_epo-100	0.30	3.02	0.00	0.87	0.997	0.998	0.995	0.814	0.832	
batch-08_epo-020	0.24	1.57	0.00	2.39	0.996	0.997	0.995	0.802	0.821	
batch-08_epo-040	0.32	1.56	0.00	2.36	0.994	1.000	0.994	0.808	0.827	
batch-08_epo-060	0.24	1.55	0.00	2.14	0.996	0.998	0.995	0.807	0.826	
batch-08_epo-080	0.31	1.57	0.00	2.11	0.995	0.998	0.994	0.812	0.831	
batch-08_epo-100	0.24	1.58	0.00	2.12	0.997	1.000	0.995	0.814	0.833	
batch-16_epo-020	0.75	1.67	0.00	2.07	0.999	0.999	0.995	0.799	0.818	
batch-16_epo-040	0.71	1.55	0.00	1.84	0.995	1.000	0.995	0.807	0.826	
batch-16_epo-060	1.04	1.99	0.00	1.52	0.992	1.000	0.994	0.807	0.826	
batch-16_epo-080	0.77	1.58	0.00	1.36	0.995	0.998	0.994	0.810	0.828	
batch-16_epo-100	0.74	1.52	0.00	1.33	0.995	1.000	0.995	0.813	0.831	
batch-32_epo-020	1.38	2.43	0.00	0.72	0.998	0.998	0.995	0.794	0.814	
batch-32_epo-040	1.35	2.62	0.00	0.63	0.996	0.999	0.995	0.810	0.828	
batch-32_epo-060	1.41	2.71	0.00	0.71	0.995	0.998	0.995	0.807	0.826	
batch-32_epo-080	1.34	2.71	0.00	0.56	0.997	0.999	0.995	0.810	0.829	
batch-32_epo-100	1.39	2.61	0.00	0.42	0.997	0.999	0.995	0.814	0.832	

# results\_yolo11s\_V2.txt

#meta-params pre[ms] inf[ms] loss[ms] post[ms] prec recall mAP50 mAP50-95 fitness									
#pre:preprocessing; inf:inference; post:postprocessing; prec:precision									
batch-02_epo-020	0.27	4.96	0.00	0.59	1.000	1.000	0.995	0.819	0.837
batch-02_epo-040	0.28	4.67	0.00	0.54	1.000	0.998	0.995	0.828	0.844
batch-02_epo-060	0.28	4.80	0.00	0.61	0.999	1.000	0.995	0.833	0.850
batch-02_epo-080	0.27	4.70	0.00	0.58	0.999	1.000	0.995	0.833	0.850
batch-02_epo-100	0.26	4.64	0.00	0.52	0.999	1.000	0.995	0.836	0.852
batch-04_epo-020	0.28	4.41	0.00	0.57	0.999	1.000	0.995	0.822	0.839
batch-04_epo-040	0.26	4.26	0.00	0.66	1.000	1.000	0.995	0.836	0.852
batch-04_epo-060	0.28	4.33	0.00	0.57	1.000	1.000	0.995	0.834	0.850
batch-04_epo-080	0.28	4.40	0.00	0.61	0.999	1.000	0.995	0.839	0.855
batch-04_epo-100	0.26	4.36	0.00	0.60	0.998	1.000	0.995	0.836	0.851
batch-08_epo-020	0.30	3.58	0.00	1.47	0.999	1.000	0.995	0.823	0.840
batch-08_epo-040	0.27	3.79	0.00	1.40	0.999	1.000	0.995	0.832	0.848
batch-08_epo-060	0.30	3.61	0.00	1.41	1.000	1.000	0.995	0.836	0.852
batch-08_epo-080	0.28	3.64	0.00	1.36	0.999	1.000	0.995	0.837	0.852
batch-08_epo-100	0.30	3.59	0.00	1.36	0.999	1.000	0.995	0.834	0.850
batch-16_epo-020	0.77	3.46	0.00	1.27	0.999	1.000	0.995	0.820	0.838
batch-16_epo-040	0.76	3.45	0.00	1.34	0.999	1.000	0.995	0.832	0.849
batch-16_epo-060	0.79	3.46	0.00	1.66	0.999	1.000	0.995	0.832	0.849
batch-16 epo-080	0.75	3.46	0.00	1.27	0.999	1.000	0.995	0.833	0.849
batch-16 epo-100	0.70	3.45	0.00	1.32	0.999	1.000	0.995	0.832	0.848
batch-32_epo-020	1.42	4.08	0.00	0.44	0.999	1.000	0.995	0.818	0.835
batch-32_epo-040	1.34	4.10	0.00	0.41	1.000	1.000	0.995	0.829	0.846
batch-32_epo-060	1.37	4.08	0.00	0.34	0.999	1.000	0.995	0.838	0.854
batch-32_epo-080	1.41	4.21	0.00	0.41	0.999	1.000	0.995	0.836	0.852
batch-32_epo-100	1.36	4.00	0.00	0.35	0.999	1.000	0.995	0.830	0.847

#### 9 Références

UCIA Cahier des charges : Robot ROSA avec Intelligence Artificielle OpenSource et OpenHardware

Page du site roboflow pour l'accès publique au jeu de données de l'étude : https://universe.roboflow.com/ucia/ucia-ia-object-detection/dataset/2

« Ultralytics YOLO11: Faster Than You Can Imagine! », Ankan Ghosh, October 8, 2024 <a href="https://learnopencv.com/yolo11/">https://learnopencv.com/yolo11/</a>

Article WikiPédia sur les indicateurs de précision : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cision et rappel

« Analyse approfondie des mesures de performance », site Ultralytics <a href="https://docs.ultralytics.com/fr/guides/yolo-performance-metrics/">https://docs.ultralytics.com/fr/guides/yolo-performance-metrics/</a>

« The Complete Guide to Object Detection Evaluation Metrics: From IoU to mAP and More » <a href="https://medium.com/@prathameshamrutkar3/the-complete-guide-to-object-detection-evaluation-metrics-from-iou-to-map-and-more-1a23c0ea3c9d">https://medium.com/@prathameshamrutkar3/the-complete-guide-to-object-detection-evaluation-metrics-from-iou-to-map-and-more-1a23c0ea3c9d</a>